







Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola
600 adagos főzőkonyha gép és berendezéssjegyzéke

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
		Tálaló			
T-1		Melegentartó pult, rozsdamentes acélból, vízfürdős, mélyhúzott medencével, burkolt, alsó polccal, GN 4/1-es méretben, fűtési tartomány: +40/ +90 C0, golyós leeresztő csappal, tolóajtós tároló résszel, szintező talpakon, GN edényzet nélkül. Méret: 1420*700*850 mm ½" hidegvíz (hv), 50PP szennyvíz (szv), 220V, 3kW	2		
T-2		Átadó polc, rozsdamentes acélból, két szintes, pultra építhető, leheletvédő üveggel. Méret: 1420*300 mm	2		
T-3		Semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval. Méret: 1000*700*850 mm	1		
T-4		Átadó polc, rozsdamentes acélból, két szintes, pultra építhető, leheletvédő üveggel. Méret: 1000*300 mm	1		
T-5		Tálcatartó csúszda, rozsdamentes acélból, 3 db 40 mm átmérőjű csőből, rozsdamentes acéltartó konzolokkal/ folyóméter	5,6		
T-6		Evőeszköz és tálcatartó elem, rozsdamentes acélból, 4*GN 1/4 - 150 mm edény részére, tálcatartó alsó polccal, szintező talpakon, GN edények nélkül	1		
T-7		Tárolószelekrény rozsdamentes acélból tiszta ételesek tárolására 4 polccal méret: 1300x400x1800 mm	1		
		Fehérmosogató			
FM-1		Asztal, rozsdamentes acélból, moslékoló lyukkal, hátsó és bal oldalon felhajtással rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, szintező talpakon, hátsó összekötővel. Méret: 1500*600*850 mm	1		
FM-2		Átadó polc, rozsdamentes acélból, három szintes. Méret: 1500*300*800 mm	1		




Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
FM-3		Befutó asztal, rozsdamentes acélból, kosárvezető profillal, zártszelvény lábakkal, szintező talpakon, hátsó felhajtással+ 40*40 medencével leverető zuhannyal. Kosártartó sínezés mosogató kosarak részére Méret: 1300*775*850 mm ½" hideg-melegvíz, 50 PP	1		
FM-4		FAGOR - Átadórendszerű mosogatógép Azonosító: COP-173 Concept+ Jellemzők: Mosogatókosár mérete: 500x500 mm Max. tányérméret: 440 mm. Mosogatási kapacitás 65 kosár-1170 tányér/óra Ciklusok (másodperc): 55"-75"-120"- üveg Mosogatóvíz szivattyú (elemek x kW): 2 x 0,6 Vízfogyasztás (liter/ciklus): 2,4 Tartály térfogat (liter): 34 Tartály fűtőtét (kw): 4,5 Bojler űrtartalom (liter): 9 Bojler fűtőbetétek (kW): 12 Atmoszférikus öblítőszivattyú (kw): 0,26 Összteljesítmény: 13,2 KW AISI-304 szűrőbetét a tartályban. Biztonsági mágneskapcsolós ajtó, emelhető tető. Öblítőszív adagoló. Duplafalú burkolat és ajtó. IPX5 vízpára elleni védelem. 4 db alapkosár 4db tányérkosár +8 db evőeszközkosár Méret: 665x775x154 mm, ¾" hv., ½" lágyvíz, 50PPszv.	1		
FM-5		Kifutó asztal, rozsdamentes acélból, kosárvezető profillal, zártszelvény lábakkal, szintező talpakon, hátsó felhajtással. Méret: 1000*750*850 mm	1		
FM-6		Nagykonyhai mosogató, rozsdamentes acélból, süllyesztett fedlappal, 3 medencés, medence mérete: 500*500*300 mm, jobb oldali csepptálcával, zártszelvény lábakkal, hátsó felhajtással, szintező talpakon. Méret: 2100*650*850 mm	1		
FM-7		Falipolc, rozsdamentes acélból, hátsó felhajtással, fix fali konzolokkal, perforált polclappal. Méret: 2000*300 mm	1		
FM-8		Moslékgyűjtő rm. mobil zárható 50 l-es	1		
FM-9	BWT	Automata vízlágyító a mosogatógéphez, gőzpárolóhoz, és a 2 db üsthöz ½" hv., D16 lágyvíz csövezés a készülékekhez	1		
FM-10			1		
		Főzőkonyha			



Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
K-1		GT6.912S Gáztűzhely 6 nyílt égővel, 3 oldalon zárt tárolóval. Méret:1200*900*900 mm. Égők teljesítménye: 40.8 kW (3x5.3 kW, 3x8.3 kW) csatl. ½” földgáz A főzőszigethez elszívóernyő szükséges frisslevegő befűvéssel	1		
K1/A		A főzőszigethez elszívóernyő szükséges frisslevegő befűvéssel 4300*2100*400 mm épületgépészet	1		
K-2		120 literes elektromos billenő serpenyő, kézi billentéssel, vízfeltöltő csappal, inox fenékkal. teljesítmény:18 KW. Méret:1200*900*900 mm 3x400V, ½”hv.,	1		
K-3		GZS Gázüzemű főzőszámoly, teljesítmény:14 KW, rozsdamentes acél felépítés, piezzo gyújtás, öntöttvas ráccsal, padozathoz lefogatható, méret: 620x620x452 mm ½”földgáz	2		
K-4		Gázüzemű főzőüst Azonosító: GLF-301 Jellemzők: téglalap / szögletes csészéjű, automata vízfeltöltéssel, ionizációs gyújtással, hidegvízbekeötéssel Teljesítmény: 32 kW Kapacitás: 300 liter Méret: 1350x900x900 mm ½” földgáz, 230V, ¾”hv., ½”lágyvíz,+ rm nagykonyhai padlóösszefolyó szennyfogó szifonnal, 110 PP csatl.	2		

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
K-5		Convotherm - easyTouch 4 Elektromos kombinált sütő pároló oldalra csúszó ajtóval mivel kevés hely áll rendelkezésre, és csak így üzemeltethető. bojleres kivitelben Azonosító: 20.10 Jellemzők: 20 × 1/1 GN; 17 x EN/BM kapacitás, EasyToUCH - érintőképernyős felhasználói felület, 9 colos teljes érintőképernyő, 399 program 20 lépésben ACS (Advanced Closed System), különféle ételeket lehet egyszerre készíteni anélkül, hogy átvennék egymás ízét. Crisp és Tasty az étel belül zamatos és puha marad, kívül ropogós lesz. BakePro (5 szintű tradicionális sütés). HumidityPro (5 szintű párástítás). Változtatható ventilátor sebesség. Press & Go gyorsan kiválasztó gombok a gyakran használt programok indítása egyetlen gombnyomással. EcoCooking energiatakarékos rendszer Kézizuhany automatikus visszatekerés Cook&Hold(éjszakai főzés), alacsony hőmérsékletű párolás különösen nagy értékű húselekek készítéséhez. Képernyő videofunkcióval Jobb oldalra nyíló ajtó Regenerálás (rugalmas regeneráló funkció előválasztással). Antibacteriális ajtókilincs biztonsági funkcióval CONVOClean rendszer (teljesen automatikus tisztítórendszer). USB csatlakozási pont Internet felület HACCP adattárolás Program lista saját receptek mentéséhez képekkel, Belső tér világítás TriColor üzemállapotkijelzés Elektromos teljesítményfelvétel: 42 KW, Elektromos áram: 400V Extra hosszú élettartam, kitűnő ár-érték-arány Származási ország: DE Méret: 890x820x1942 mm ½"lv., 50PPszv.,+10cm-en elszívóernyő szükséges frisslevegő befűvéssel	1		
K5-a					
K-6		Tálcatartó kocsi gőzpárolóhoz	1		
K-7		Tálcaleszedő kocsi 18 db GN 1/1 tálca férőhely, sín 90 mm-es beosztással, erős, masszív kivitel, egyszerű összeszerelés, mindkét oldalról kezelhető, két oldalán tálcarögzítővel, 4 kerék, melyből 2 fékezhető, kapacitás: 150 kg, lapraszerelt csomagolásban, anyaga: rozsdamentes acél,	1		
K-8		Kétszintes zsúrkocsi Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél, oldalt zárható kialakítással ételesek tárolására	2		
K-8a		GN1/1 20 mm edény	40		

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
K-8b		GN1/1 65 mm edény	40		
K-8c		GN1/1 100 mm edény perforált	20		
K-8d		GN1/1 40 zománczott edény	20		
K-8e		GN1/1 65 mm zománczott edény	20		
K-8f		GN1/1 rozsdamentes rács	20		
K-8g		Hendi - Perforált tálca GN 1/1 Azonosító: 808405 Jellemzők: 4 szegéllyel. Szilikon tapadásmentes bevonattal Méret: 325x530x10 mm	20		
K-8h		GN1/1 teflonbevonatos tepsi	20		
K-8i		Convo Care Öblítőszer koncentrátum 1 liter/30 liter	1		
K-8j		Convo Clean forte Mosogatószer 10 liter	3		
K-9		Asztal, hátsó felhajtással 2 db fiókkal rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, alsó tároló polccal, szintező talpakon. Méret: 1500*600*850 mm	1		
K-10		Semleges pult, hátsó felhajtással, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval. Méret: 1500*700*850 mm	2		
K-11		Zsámolylehúzó rm. szék 500*500 mm	5		

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
K-12		SP40HAE Habverő-dagasztó-keverő gép, 40 literes rozsdamentes acél üsttel, segédgép kihajtó egységgel húsőrlő segédgép és zöldségfeldolgozó gép számára, három ötvözt alumínium keverőkarral, mechanikus ki-be kapcsolás, keverési idő programorával beállítható, három sebességfokozattal, vészkapcsolóval, festett öntvény gépházzal. Biztonsági elhúzható védőrács az üst fölött elhelyezve. Dupla biztonsági kapcsoló az üst üzem közbeni mozgatása és vagy a védőrács nyitása esetére. Sebességfokozatok fordulatszámai 99/176/320 fordulat/perc. Robosztus, nagy igénybevételre alkalmas kialakítás, biztonságos és megbízható hosszú élettartam. Versenytársaival összehasonlítva kiemelkedő minőség. Cukrászati, sütőipari, gyógyszerári felhasználásra alkalmas. Méret: 860 x 750 x 1480 mm, Elektromos teljesítmény: 1.2 kW Feszültség: 3x400 V Bruttó tömeg: 290 kg	1		
K-13		Hendi - Mikrohullámú sütő Azonosító: 281406 Jellemzők: Teljes egészében rozsdamentes acélból készült. Kapacitás: 24 liter Bemeneti teljesítmény: 1500W Kimeneti teljesítmény: 1000W Alkalmas GN serpenyőkhöz (GN 1/2), tányérokhoz (Ø 320 mm). Egyszerű kinyitás, zár nélkül. Átlátszó ajtóval. A 10 programozható memória kulccsal. Memória kapacitás 20 program. Kamra mérete: 335x340x295 mm Elektromos teljesítmény: 1500 W Feszültség: 230 V dugalj Méret: 520x460x310 mm	1		
K-14		Dynamic BM 2000 motor+ AC 004 master pürésítőfej+AC 002 botmixer szár 400mm. 230V, 500W+dugalj	1		

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
K-15		Esedue szeletelőgép 250 Afp Esedue olasz szeletelőgép 25 cm-es késsel Kalapácslakkal bevont házban, élezőfejjel, ékszíj meghajtással. Állítható szeletvastagság 0-15 mm- ig. Hosszú élettartamú, megbízható készülék, mely alkalmas nagy forgalmú közértek, húsboltok, éttermek, üzemi konyhák, pizzériák ellátására. 230 V+dugalj	1		
K-16					
K-17					
K-18		Tésztafőző 40 l-es gázüzemű 13,95 kW 400x900x900 mm ½” földgáz	1		
K-20	HPL232 	Fűthető tányérfeladó. Rozsdamentes szerkezetű és borítású fűthető tányérfeladó. ékezhető kerekek Tányér melegítés Hőmérséklet tartomány: +30°C / +90°C Kapacitás: 2x 50 db tányér (240-320 mm)	1		
		Vega konyha			
TK- 1/A		Elszívóernyő szükséges frisslevegő befúvással méret: 900*800*400 mmpületgépészet			
TK- 2-4	 2db	Asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó 50 mm magas felhajtással, 2 db 400*400 *300 mm medencével alsó tároló polccal, szintező talpakon. Méret:1800*600*850 mm, ½” hideg - melegvíz, egykaros csaptelep, 50PP szennyvíz	1		
TK-3		Falipolc, rozsdamentes acélból, hátsó felhajtással, fix fali konzolokkal, perforált polclappal. méret:1000x300 mm	1		
TK-5		Semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtssal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval. Méret:1800*600*850 mm	1		

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
TK-3		Melegentartó pult, rozsdamentes acélból, vízfürdős, mélyhúzott medencével, burkolt, alsó polccal, GN 2/1-es méretben, fűtési tartomány: +40/ +90 C0, golyós leeresztő csappal, nyitott alsó tároló résszel, szintező talpakon, GN edényzet nélkül méret:830x700x850 mm+ kétszintes átadó polc leheletvédővel	1		
		Átadó polc, rozsdamentes acélból, két szintes, pultra építhető, leheletvédő üveggel. Méret:600*300*650 mm	2		
TK-6					
		Fekete-üzemi mosogató			
FÜ-1		Nagykonyhai mosogató, rozsdamentes acélból, sík fedlappal, 3 medencés, medence mérete: 700*700*300 mm, zártszelvény lábakkal, hátsó felhajtással, szintező talpakon. Méret.2400*800*850 mm	1		
FÜ-2		Falipolc, rozsdamentes acélból, hátsó felhajtással, fix fali konzolokkal, perforált polclappal. Méret: 2400*300 mm	1		
		Húselőkészítő			
HE-1		Nagykonyhai mosogató, rozsdamentes acélból, süllyesztett fedlappal, 2 medencés, medence mérete: 500*500*300 mm, bal oldali csepptálcával, zártszelvény lábakkal, hátsó felhajtással, szintező talpakon. Méret:1700*650*850 mm, ½” hideg - melegvíz, egykaros csaptelep, 50PP szennyvíz	1		
HE-1/a		Falipolc, rozsdamentes acélból, hátsó felhajtással, fix fali konzolokkal. Méret:1700*300 mm	1		
HE-2		Hústőke, rozsdamentes acél vázzal, 100 mm vastag polypropilén vágófejjel, szintező talpakon. Méret:500*500*850 mm	1		
HE-3	 	Asztal, 2 db fiókkal , hátsó felhajtással, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, alsó tároló polccal, szintező talpakon. Méret:1600*600*850 mm	1		

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
HE-4		UV-s kés sterilizáló , mely alkalmas a megtisztított és szárazra törölt kés, bárd és egyéb eszközök fertőtlenítésére (hossz max. 51cm) - Méretek mm-ben: szélesség. 400mm x prof. 140 x 602 mm - Súly 8 kg. - Kapacitás 14 kés - Teljesítmény : 1 UV-C lámpa 16W - Rozsdamentes acél - vastagság 8/10 - fényes felület - Akril ajtó mágneszárral - Névleges feszültség 220/240 V - 50 Hz - 16 amperes hálózati csatlakozó - Biztonsági mikrokapcsoló kapcsolja ki automatikusan, ha az ajtó kinyílik - Állítható időzítő 0-30 percig - CE minősítéssel	1		
HE-5		Cas Pr 15 30 óra akkumulátoros működés, nagy fényerejű LED kijelző, alacsony töltöttség kijelzés, automata kikapcsolás.Méréshatár - 6/15kg Pontosság - 2/5g Méretek - 335 x 396,2 x 473,1 mm Tálcaméret - 322 x 212 mm Kijelző - LED Működési hőmérséklet - -10°C ~ +40°C	1		
HE-6		Everest húsdaráló Tc 12 Everest olasz húsdaráló öntvény házban, hűtőventilátorral, teflonozott garattal, rozsdamentes késsel és tárcsával, rozsdamentes etető- és gyűjtőtálccával. Megbízható, esztétikus készülék. Hús- és hentesboltokba, otthoni felhasználásra.(alkalmas disznóvágásra) CE minősítéssel. óránkénti teljesítmény: 140 kg hús Teljesítménye: 750 W (1 LE) Tápfeszültség: 230 V 50/60 Hz Garancia: 1 év	1		

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
HE-7		FAGOR - GN hűtőszekrény Azonosító: ADAFP-801 Advance Jellemzők: Külső burkolat és oldalfalak: kiváló minőségű rozsdamentes acél. Rácsok száma: 24xGN 2/1 Hűtőkompresszor egység (43 ° C, 65% H), beleértve az elpárologtatót, mely a hűtött kamrán kívül helyezkedik el. Monoblokk rendszer. Hűtött kamra kiváló minőségű rozsdamentes acélból. Nyomással injektált poliuretán szigetelés vastagsága 80 mm. mm, és sűrűsége 40 kg /m3. Fény- és hangjelzés kapcsolódik a három hőmérsékletérzékelőre, melyek elhelyezése a stratégiai helyeken lehetővé teszi, hogy ellenőrizni és szabályozni tudja a teljes hűtési folyamatot. Leállítja a kompresszort rendszer meghibásodás esetén. Hangos riasztás, ha nyitva hagyta az ajtót. Ajtó kétoldali megnyitása, és önzáródó rendszer és rögzítése nyitott helyzetben 90 °. Zár az ajtókon. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és jégmentesítés digitális hőmérséklet kijelzővel. LED világítás (hűtésnél). Állítható magasságú lábak rozsdamentes acélból. Belső világítás. Ajtózár kulccsal. Hűtőközeg R-290, CFC-mentes. Üzemi hőmérséklet: -2 ° C, +8 °C, környezeti hőmérsékleten 43 ° C Klíma osztály 5. 1 nagy ajtó. Kapacitás: 600 liter Elektromos teljesítmény: 411 W Méret: 693x816x1996 mm	1		
HE-8					
		Zöldségelőkészítő			

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
ZE-1		Burgonyakoptató Azonosító: KG 501 Jellemzők: Nagykonyhai nagy teljesítményű burgonyakoptató gép. Koptatófelületük alkalmas az újborgonyától a zöldségekig terjedő jó minőségű, kis veszteséggel történő tisztításra. A teljes egészében rozsdamentes kivitel könnyen tisztítható. A betöltőnyílások fedelei elektromosan reteszeltek. A belső koptató felületek könnyen, gyorsan cserélhetők. Egyszeri töltet mennyiség ~ 18-20 kg. Koptatási teljesítmény ~ 400-500 kg / óra. Vízcsatlakozás C ½". Öblítővíz-fogyasztás maximum 8 liter / perc, fojtás nélkül. Csatorna-csatlakozás Ø 70 mm. Teljesítmény: 0,75 kW, Feszültség: ~ 3N x 230 V / 400 V, 50 Hz Méret: 700x1065x750 mm	1		
ZE-2		Nagykonyhai mosogató, rozsdamentes acélból, sík fedlappal, 2 medencés, medence mérete: 500*500*300 mm, zártszelvény lábakkal, hátsó felhajtással, szintező talpakon. Méret: 1200*650*850 mm, ½" hideg - melegvíz, egykaros csaptelep, 50PP szennyvíz	1		
ZE-3		Asztal, hátsó felhajtással, 2 db fiókkal rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, alsó tároló polccal, szintező talpakon. 1db 1400*600*850 1db Méret: 1400*600*920 mm alatta hűtővel	2		
ZE-4		ZV152-Teljesen rozsdamentes, professzionális, nagy teljesítményű féle tárcsával és műanyag tömővel szállítjuk) 1 darab állítható szeletelő tárcsa, 1 darab reszelő tárcsa, 1 darab kockázó tárcsa, 1 darab csíkvágó tárcsa, 1 darab tökszeletelő tárcsa sajt-feldolgozó gép	1		
ZE-5					
ZE-6					
ZE-7		Tojás előkészítő edény fedővel	1		

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
ZE-8		Hűtőszekrény tele ajtóval, rozsdamentes acél külső és műanyag belső burkolat, 170 liter űrtartalom, ventillációs hűtés, 2 db szinterezett bevonatú acél huzalrács polccal, 0/+8 °C hűtési hőmérséklettel, automatikus leolvasztással, digitális vezérlés, ergonómikus ajtófogantyúval. Energia igény 230V/10A., napi átlagos energia fogyasztás 2 kW/24 óra. Hűtőgáz típusa R-134. A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 25 °C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak! Méret: 593 x 620 x 832 mm Elektromos teljesítmény: 0.1 kW Feszültség: 220 V Bruttó tömeg: 101.9 kg	1		
		Áruátvevő			
ÁT-1		Cas DBII 60/150 kg FELÉPÍTÉS Tornyos áruátvevő mérleg MÉRÉSHATÁR PONTOSSÁG 60/150 kg 20/50 g Változó lépésű KIJELEZŐ zöld LCD, 6 számjegy SZOLGÁLTATÁSOK változó lépés, tárazás, nullázás változtatható dőlésszögű kijelző darabszámlálás TÁPELLÁTÁS 230V / 50 Hz hálózatról (belső akkumulátor) KOMMUNIKÁCIO RS232 TÁLCAMÉRET 460 x 570 mm (rozsdamentes acél) MÉRETEK 460 x 570 x 930 cm Kijelzője háttér világításos LCD, mely minden környezeti fényben jól látható, elektronikája az oszlopon forgatható és dönthető is, hogy a legoptimálisabb szögbe állítva biztosítsa a leolvashatóságot	1		
ÁT-2					
		Közlekedő			

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
KL-1		FAGOR - GN hűtőszekrény Azonosító: ADAFP-801 Advance Jellemzők: Külső burkolat és oldalfalak: kiváló minőségű rozsdamentes acél. Rácsok száma: 24xGN 2/1 Hűtőkompresszor egység (43 ° C, 65% H), beleértve az elpárologtatót, mely a hűtött kamrán kívül helyezkedik el. Monoblokk rendszer. Hűtött kamra kiváló minőségű rozsdamentes acélból. Nyomással injektált poliuretán szigetelés vastagsága 80 mm. mm, és sűrűsége 40 kg /m3. Fény- és hangjelzés kapcsolódik a három hőmérsékletérzékelőre, melyek elhelyezése a stratégiai helyeken lehetővé teszi, hogy ellenőrizni és szabályozni tudja a teljes hűtési folyamatot. Leállítja a kompresszort rendszer meghibásodás esetén. Hangos riasztás, ha nyitva hagyta az ajtót. Ajtó kétoldali megnyitása, és önzáródó rendszer és rögzítése nyitott helyzetben 90 °. Zár az ajtókon. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és jégmentesítés digitális hőmérséklet kijelzővel. LED világítás (hűtésnél). Állítható magasságú lábak rozsdamentes acélból. Belső világítás. Ajtózár kulccsal. Hűtőközeg R-290, CFC-mentes. Üzemi hőmérséklet: -2 ° C, +8 °C, környezeti hőmérsékleten 43 ° C Klíma osztály 5. 1 nagy ajtó. Kapacitás: 600 liter Hűtésteljesítmény: 275 kW Elektromos teljesítmény: 411 W Méret: 693x816x1996 mm	2		

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
KL-2		FAGOR - GN Fagyasztószekrény Azonosító: ADAFN-801 Advance Jellemzők: Külső burkolat és oldalfalak: kiváló minőségű rozsdamentes acél. Rácsok száma: 24xGN 2/1 Hűtőkompresszor egység (43 ° C, 65% H), beleértve az elpárologtatót, mely a hűtött kamrán kívül helyezkedik el. Monoblokk rendszer. Hűtött kamra kiváló minőségű rozsdamentes acélból. Nyomással injektált poliuretán szigetelés vastagsága 80 mm. mm, és sűrűsége 40 kg /m3. Fény- és hangjelzés kapcsolódik a három hőmérsékletérzékelőre, melyek elhelyezése a stratégiai helyeken lehetővé teszi, hogy ellenőrizni és szabályozni tudja a teljes hűtési folyamatot. Leállítja a kompresszort rendszer meghibásodás esetén. Hangos riasztás, ha nyitva hagyta az ajtót. Ajtó kétoldali megnyitása, és önzáródó rendszer és rögzítése nyitott helyzetben 90 °. Zár az ajtókon. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és jégmentesítés digitális hőmérséklet kijelzővel. LED világítás (hűtésnél). Állítható magasságú lábak rozsdamentes acélból. Belső világítás. Ajtózár kulccsal. Hűtőközeg R-290, CFC-mentes. Üzemi hőmérséklet: -18 ° C, -22 °C, környezeti hőmérsékleten 43 ° C Klíma osztály 5. 1 nagy ajtó. Kapacitás: 600 liter Hűtésteljesítmény: 558 W, Elektromos teljesítmény: 901 W , Méret: 693x816x1996 mm	3		
KL-3		Ételminta hűtő 230V	1		
		Szárazáru raktár			
SZ-1		Fali állvány	6		
SZ-2		Műanyag raklap	2		
		Pékáru			
PÁ-1		Fali állvány (meglévő)	1		
PÁ-2		Faliállvány (meglévő)	1		

Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Nettó egységár Ft	Nettó összes ár Ft
		Földesáru			
FÁ-1		Faliállvány (meglévő)	1		
FÁ-2		Műanyag raklap	1		
		Mosléktároló			
M-1		Moslékgyűjtő 50 l-es	1		
M-2					
		Kézi raktár			
KR-1		Faliállvány (meglévő)	1		
		Takarítószer tároló			
TSZ-1		Szekrény méret: 1000x450x1600 mm	1		
TSZ-2					